

TBASE : D.W \$400A

TBASET : D.W \$400A → dans liste des noms
PRIOR : D.W 0 → ↑

TCMPX : D.W 0 1
D.W 0 i
D.W 0 i²+1
D.W 0 arrêt

TERMT : D.W 0 → liste des noms format

TPREC : D.W 30 ψ

TPREC1 : D.W 36 X = ψ + √ψ

TPREC2 : D.W 6 √ψ

TVARNO : D.W 0 ← valeur de début

TVARND : D.W 0 ← (numéro index toujours 0 sert à l'inscription)
← valeur de tvarn au début de ligne

TVARN : D.W 0 ← valeur à cours

TVARU : D.W 0

TVARL : D.W 0 ← TVARLS : D.W \$FFFF littéraux locaux ⊗

TVARV : D.W 0

TLIMIT : D.L \$F0000 → de la table des noms

TPILE : D.L 0 ← { TPPI : D.L 0 } debug
TPPL : D.L 0 }
TILDE : D.W 0 ⊗

TVALAG : D.L 0

TRTOP : D.L \$F4000 ← TPILE : D.L 0

TINPT : D.L 0 ← Basepage : d.l \$10AD8

TINPTF : D.W 0

TINPTF : D.W 0

TDATAF : D.L 0

TDATAF : D.W 0

TFOUR : D.L 0

TFRDG : D.W 0 { 0 run/édit
≠ 1 run/debug