

XLITT: MOVE D0, -(SP)

BSR DECAN

nom d-num

BEQ MA13

→ fin

TST D0

BPL MA100

non répété

MOVE (SP), D0

BSR WNW

inscript-

A2	pointe le type
A3	" le numéro (≡ d2)
A0	" TVARL ou TVARV

BSR DECORPG

Ⓢ

BEQ MA14

MA12: BSR XMARG

MA120: ~~RTS~~ BRA MA13

MA14: LEA TMNOM, A1

MOVEQ #1, D2

BSR MA17

4

```

BSR DECCRV
BEQ MAT
BSR DECCRPD
BNE ERRIS

```

3

2

[mat8]

```

MOVE (A0), D0
SUBQ #1, D2
ADD D2, D0
BMI ERRTL

```

← (un état déjà inscrit)

→ trop de litt/var

```

ADD D2, (A3)

```

numéro de non(0,0,0,-,0) mis de descripteur  
[(A3) contient D0-1]

```

CMP #10, (SP)
BNE MA19

```

↓ littéral

```

MOVE D0, (A0)
BRA MA12

```

```

MA19: EXT.L D2

```

place pour D2.L mots longs

```

BSR XMARG4

```

```

MOVE (SP), D0

```

```

BRA MA191

```

```

MA190: BSR XIVC

```

crée nouvelle variable chaîne initialisée

```

MA191: DBRA D2, MA190

```

ADDQ #1, (A0) ⊗

```

BRA MA12

```