

6 entrées A0 nom de chemin  
A1 nom de fichier par défaut  
A2 nom du titre

appelle le selecteur de fichier (AES 90 ou 91 suivant version du TOS)  
sortie chemin/nom dans T3FDB6

FSELB: LEA T3E1AA, A0 path

FSEL: MOVEM.L A0-A2, -(SP)

BSR XESAV sauvegarde écran  
BSR VDKEY vide clavier

MOVE.L AESPB+16, A0 address

MOVE.L (SP)+, (A0)+

MOVE.L (SP)+, (A0)+

MOVE.L (SP)+, A1

MOVEQ #90, D3

TST.B (A1)

BEQ GEN29

→ pas de titre

MOVE.L \$4F2.W, A2

MOVE.L (A2)+, D0

CMP #\$104, D0

BCS GEN29

MOVE.L A1, (A0)+

MOVEQ #91, D3

↓

GEN29

x

x

6 entrées: S A0 nom de chemin  
 ( A1 nom de fichier par défaut

Sortie : chemin/nom dans T3FDB3

1a

```

FSELA: LEA TBUF+2000, A0
      BSR JSE019
      LEA FT
      MOVE.L A0, A1
      BSR FIXREPO
FSELB: LEA T3E1AA, A0
FSEL:  MOVEM.L A0/A1, -(SP)
      BSR XESAV
      LEA ADDRIN, A0
      MOVE.L (SP)+, (A0)+
      MOVE.L (SP)+, (A0)+
      BSR VDKEY
  
```

```

GEW29: BSR AESCM
      LEA T3FDB3, A2
      LEA FILEBUF, A2
  
```

```

      CLR.B (A2)
      lea aintout, a0
      move (a0)+, d0
      eor (a0)+, a0
      beq gew34
      tst (a0)+
  
```

```

      BSR XEREM
      MOVEM.L ADDRIN, A0/A1
      MOVEQ #90, D3
      TST.B (A1)
      BEQ GEW34
  
```

```

GEW30: MOVE.L A2, A3
GEW31: MOVE.B (A0)+, D0
      MOVE.B D0, (A2)+
      BEQ GEW32
      CMP.B #"\", D0
      DBEQ D1, GEW31
      DBRA D1, GEW30
GEW33: MOVE.B (A1)+, (A3)+
      DBEQ D1, GEW33
      CLR.B (A3)
GEW34: RTS BRA XEREM
  
```

```

GEW32: MOVEQ #11, D1
  
```

```

AESCM: BSR SHOWM
      BRA AESC
  
```

